

Цифровые приборы контроля и защиты AKIP-DON

ООО "ТМ ФАНТОМ-СТАБ ТЕХНОЛОДЖИ",
143532, Московская область, Истринский
р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 5, п.1
тел: +7 (495) 502-59-60, +7 (985) 471-81-47

e-mail: info@phantom-stab.ru
www.phantom-stab.ru

Терморегуляторы одноканальные и многоканальные, с функцией таймера и изменяемой скважностью и декрементом, высокоточные регуляторы мощности со встроенным таймером работы и функцией разгона, электронные цифровые таймеры и реле времени, электронная защита для трехфазных нагрузок с контролем напряжения или токовая защита электродвигателей и других потребителей 380 В, автоматические электронные переключатели фаз 40, 60 и 80А и 16А для выбора лучшей фазы, регуляторы влажности и температуры для инкубаторов с поворотом лотков 220 и 12 В.

Наименование продукции /модели/	Основная техническая характеристика	розничная цена на 01.04.2020, руб. <i>*Цена может быть ниже. Акции на сайте!</i>	
Терморегуляторы с датчиками	Диапазон регулируемых температур		
ИРТ-125Т (одноканальный, датчик DS18B20), с таймером, 3 модуля, 40 А	-55°С...+125°С, шаг: 0,1°С	3960 *	
ИРТ-200 (одноканальный, датчик DT3D, погружной), 3 модуля, 10 А	-50°С...+250°С, шаг: 1,0°С	3720 *	
ИРТ-250Т (одноканальный, датчик DT3D, погружной), с таймером, 3 модуля, 40 А	-70°С...+250°С, шаг: 1,0°С	3980 *	
ИРТ-500Т (одноканальный, датчик ТХА, до 1000°С), с таймером, 3 модуля, 40 А	0...+500°С, шаг: 1,0°С	4240 *	
ИРТ-1000Т (одноканальный, датчик ТХА, до 1000°С), с таймером, 3 модуля, 40 А	0...+1000°С, шаг: 1,0°С	4380 *	
ТЕРМОТЕСТ-03 (одноканальный, датчик DT3D, погружной), установка текл. и твкл., 2 модуля, 16 А	-55°С...+250°С, шаг: 1,0°С	3460 *	
ПРОФИЛЬ-М-1К (одноканальный, датчик ТХА/1300°С, ТХК 600°С), с реле температура/время, 10 А	0...+1300°С / 0...+600°С, шаг: 1,0°С	4770 *	
ИРТ-4К (четырёхканальный с независимой конфигурацией (1...4 датчика), 3 модуля, 4 x10 А	-55°С...+99,9°С, шаг: 0,1°С	4840 *	
ШИМ-2 (двухканальный, датчики DS18B20), с таймером-регулятором отбора, 3 модуля, 11 А, NEW	0°С...+110°С, шаг: 1,0°С	3180 *	
ШИМ-2 mini (двухканальный, датчики DS18B20), с таймером-регулятором, 3 модуля, 11 А, NEW	0°С...+110°С, шаг: 1,0°С	3160 *	
Регуляторы мощности	Максимальный ток		
PM-2 mini цифровой высокоточный регулятор мощности, (с разгоном), 2 модуля	1-500 А, под внешний симистор	2140 *	
PM-2 цифровой высокоточный регулятор мощности, (с разгоном), 3 модуля	1-500 А, под внешний симистор	2180 *	
PM-2-2А цифровой высокоточный регулятор мощности, в розетку	2А, с встроенным симистором	1980 *	
PM-2-16А цифровой высокоточный регулятор мощности, (с разгоном), 4 модуля + 1 вент. NEW	16А, с встроенным симистором и охлаж.	3920 *	
PM-2-32А цифровой высокоточный регулятор мощности, (с разгоном), 5 модулей + 2 вент. NEW	32А, с встроенным симистором и охлаж.	4820 *	
PM-2 Pro профессиональная серия регулятор мощности, (с пам.10 знач., часы, разгон, авар. откл.), 3 мод.	1-500 А, под внешний симистор	2620 *	
PM-2m mini цифровой высокоточный регулятор мощности, (с памятью 10 знач., таймерами), 2 модуля	1-500 А, под внешний симистор	2240 *	
PM-2m цифровой высокоточный регулятор мощности, (с памятью 10 знач., таймерами), 3 модуля	1-500 А, под внешний симистор	2280 *	
PM-2m-16А цифровой высокоточный регулятор мощности, (с пам. 10 знач., таймер), 4 модуля + 1 вент. NEW	16А, с встроенным симистором и охлаж.	4290 *	
PM-2m-32А цифровой высокоточный регулятор мощности, (с пам. 10 знач., таймер), 4 модуля + 1 вент. NEW	32А, с встроенным симистором и охлаж.	5280 *	
Переключатели фаз (для выбора лучшей фазы)	Максимальный ток		
ПФ-40А переключатель фаз автоматический, на DIN-рейку, 6 модулей	40А на фазу	5190 *	
ПФ-60А переключатель фаз автоматический, на DIN-рейку, 6 модулей	60А на фазу	6570 *	
ПФ-80А переключатель фаз автоматический, на DIN-рейку, 6 модулей	80А на фазу	7160 *	
ПФ-16А переключатель фаз автоматический, 4 модуля, + управление внешним контактором	16А на фазу	4270 *	
Таймеры и реле времени цифровые	количество временных меток		
РЗВ-2 реле задержки выключения, 2 модуля, 10 А, NEW	задержка отключ. от 1 сек до 60 мин	1580 *	
УТРВ универсальный таймер-реле времени, выкл. по таймеру, задержка вкл., работа вкл/выкл, 10 А, NEW	интервалы и задержки от 0,1 сек до 2-х лет	2230 *	
РВ-2К реле времени 2-х канальное + реле направления (функция реверса), 10 А, NEW	время работа/реверс от 0,1 сек до 25 часов	2890 *	
ШИМ-2 (двухканальный, датчики DS18B20), с таймером-регулятором отбора, 3 модуля, 11 А, NEW	0°С...+110°С, шаг: 1,0°С	3180 *	
ШИМ-2 mini (двухканальный, датчики DS18B20), с таймером-регулятором, 3 модуля, 11 А, NEW	0°С...+110°С, шаг: 1,0°С	3160 *	
Трехфазная защита для нагрузок ~380 В	контроль трехфазной сети		
РПФ - реле контроля пропадания фаз	управ. внеш. контактор, упр. 10А	1770 *	
РППФ - реле контроля пропадания, последовательности фаз	управ. внеш. контактор, упр. 10А	1930 *	
БАРЬЕР-3Ф - автомат защиты трехфазных потребителей	управ. внеш. контактор, упр. 10А	2870 *	
ТЗД-3Ф-100 - блок защиты трехфазных электродвигателей, с вынос. трансф-ми изм. 3 шт.х 100 А	управ. внеш. контактор, упр. 10А	6650 *	
Регуляторы влажности - терморегуляторы / таймеры для инкубатора, теплицы, овощехранилищ и т.п.	диапазон измеряемой влажности	диапазон измеряемой температуры	
ИРВИТ-2 измеритель регулятор влажности и температуры, в розетку 220 В, 16 А, 3600 Вт, NEW	0,00 - 99,9%	-40...+80°С, шаг: 0,1°С	3170 *
ИРВИТ-3 измеритель регулятор влажности и температуры, 220 В, на DIN-рейку, 40 А, 8000 Вт, NEW	0,00 - 99,9%	-40...+80°С, шаг: 0,1°С	3980 *
ИРТВ-02 измеритель регулятор температуры и влажности, 220 В, на DIN-рейку, 16 А, 3600 Вт, NEW	0,00 - 99,9%	-40...+125°С, шаг: 0,1°С	4280 *
Мечта-Pro терморегулятор-рег. влажности-таймер поворота лотков, проветривания, счетчик суток, аварий в инкуб. (220V AC/12V DC), NEW	0,00 - 99,9%	-40...+80°С, шаг: 0,1°С	5440 *
Мечта-1 терморегулятор-регулятор влажности-таймер поворота лотков в инкубаторе, (220V AC)	9,99 - 100%	0,0...+85°С, шаг: 0,1°С	5070 *
Мечта-12 терморегулятор-регулятор влажности-таймер поворота лотков в инкубаторе, (12V DC)	9,99 - 100%	0,0...+85°С, шаг: 0,1°С	4980 *
Амперметры цифровые однофазные и трехфазные	Пределы измерений		
AMPER 3F амперметр трехфазный, на DIN-рейку, 0...100 А (на фазу), 2 модуля, + изм. трансф. 3 шт.	1 А ... 99,9А (на каждую фазу)	4090 *	
Вольтметры переменного тока	Пределы измерений		
VOLT 3F вольтметр трехфазный, на DIN-рейку, 2 модуля	~25 В ... ~420 В.	2330 *	

Более подробную информацию о приборах Вы можете получить на сайте: www.phantom-stab.ru

* Цена может быть ниже. Смотрите Акции и Скидки на сайте!

Приобрести любой из приборов можно по адресу: 143532, Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 5, п.1
Купить приборы можно также, разместив заказ через корзину на сайте, отправив заявку на почту : info@phantom-stab.ru,
либо позвонив по телефону: +7 (495) 502-59-60, +7 (985) 471-81-47

Если Вы не нашли на сайте и в прайс-листе прибор, который Вас интересует - можете отправить заявку на наш email, мы организуем поступление и доставку нужного товара в течение 5 - 7 рабочих дней.